

# ケミカル用品 まとめ買いでお買い得！！



W-キャップタイプ

**スーパーラストベネトラントMAX**

特長：●LPガス使用の強力な浸透力により固着したボルト、ナットを回しやすくなります。  
●サビ取り、防錆に優れた効果を発揮します。  
●特に無臭性の原液を使用しているため、室内への影響や作業中の影響がなく使用できます。  
●逆さでの作業ができる特殊構造もっています。

品番	入数	内容量	標準価格
F-30 W	24本	420ml	2,000円



**スーパーラストベネトラント 強力極圧潤滑浸透剤**

特長：●水圏強性強力防錆、潤滑、浸透剤です。  
●多少の水分が付着した金属の防錆及び電気系統や接点の性能回復に錆びついたボルト、ナット等のゆるめに効果があります。(無香性タイプ)  
用途：●あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑、電気装置、通信機、モーター等の防錆、防湿。

F-333強力極圧潤滑浸透剤 (Wキャップ使用)

品番	入数	内容量	標準価格
F-333	24本	300ml	5,800円



**ルブリカント**

マシン油の専用加減/塩害防止、サビ防止潤滑剤、水置換により金属部効果抜群。

特長：●特殊透明オイルに浸透剤、防錆剤を配合した潤滑油です。  
●狭い隙間に浸透する作用が強く、金属表面に油膜を形成します。  
●ねじゆるめ、きしみ止め、錆落とし、締止めに効果を発揮します。

品番	入数	内容量	標準価格
V-S-009	24本	490ml	4800円



**スプレーグリス KC-2411**

特長：●エアゾールタイプのワンタッチ式グリスでオイルの様に流れず均一にスプレーできるグリスです。  
用途：●工作機械、建設機械、自動車、単車、自動車の回転部、振動部の防錆潤滑にご使用下さい。

品番	入数	内容量	標準価格
KC-2411	24本	300ml	2,300円



**オイルカット F76, F76-4**

特長：●油分洗浄剤、二時汚染防止剤、油流出事故対応オイルカットは油を溶解化の後に油膜を洗い、再燃を抑制する効果により油膜の発生を抑制し、結晶による硬化も防ぎ効果的に分解することで油二次汚染を防止します。濃度は洗浄料は透明です。

用途：ガソリンスタンド、ピット、工場のピット道路、川、土壌

品番	入数	内容量	標準価格
F-76	1本	20L	48,000円
F-76-4	4本		18,000円



**洗濯用洗剤 業務用ハードタイプ F-187**

特長：●ガンコに汚れた洗濯物を、スキッと洗い上げます。  
●酵素配合、酵素パワーで汚れを落とします。  
●しつこい油汚れもパワフルに洗浄、すばやく溶け、すすぎが早いです。  
●落とす汚れを再び衣類に寄せ付けない再付着防止剤配合しています。

品番	入数	内容量	標準価格
F-187	1缶	14kg	26,000円



**スーパーエクストラクリーナー F61**

特長：●活性脱脂作用によりこびりつき堆積したグリスやオイルの汚れを強力に洗浄する鉱物油専用クリーナーです。  
●フロアクリーナーとしても使用できます。

用途：●自動車のエンジン、シャーシ、タイヤ、車内張り等の清掃、各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアの油汚れの清掃。  
●車両、船舶等の機械油汚れ、及び室内の清掃。

品番	入数	内容量	標準価格
F-61	1缶	18L	24,000円



**スーパーハードクリーナーMAX/F-1000 洗浄能力強カタイプ**

特長：●アルカリ成分によって頑固な油汚れ、エンジンに焼き付いた油汚れ等を除去する金属・機械用洗浄剤です。  
●水性洗浄剤ですので引火性、爆発性がありません。  
用途：●自動車のエンジン、シャーシ、タイヤ、車内張り等の清掃、各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアの油汚れの清掃。  
●車両、船舶等の機械油汚れ、及び室内の清掃。

品番	入数	内容量	標準価格
F-1000	1	20L	35,000円
F-1000-4	1	4L	12,000円



**スピード撥水ワックスコート18L F-151**

特長：●洗い後すぐにスプレーして、水をかけ、乾拭きするとワックス皮膜を強化し防汚効果がアップします。  
●滑り性を保持します。(撥水性・パッキンボックスタイプ)

品番	入数	内容量	標準価格
F-151	1缶	18L	28,000円




**BPC-J2 ブレーキ&パーツクリーナー840ml**

特長：●ブレーキ&パーツクリーナーは有機溶剤中毒予防規則の適用を受けないノンフロン、ノンエタンタイプの揮発性強力洗浄剤です。  
特長：●各所に付着したオイル、グリス、金属粉、樹脂粉等の汚れを簡単に洗浄します。  
用途：●ブレーキライニング、ディスク、ブレーキパッド、ホイールシリンダ、ブレーキドラム、クラッチディスク、その他の金属部品の洗浄。

品番	入数	内容量	標準価格
BPC-J2	30本	840ml	


**F-336B/ブラックF-336Cカラー シールストップリペア**



●…耐油性、耐水性、耐薬性、耐久性に優れ-70~315℃の温度範囲でゴム弾性を保持します。  
●…パッキンとして合わせ目からの油もれ、水漏れ、耐薬性のマフラーの網の動く箇所からのガス漏れなど仕様用途が幅広い  
●…別紙の説明書、注意事項をお読みください。

**耐熱仕様 業務用NET330nI**

**マイクロフ**




**フロントガラス専用**

使用方法はいたって簡単汚れを取ってスポンジで塗るだけ。その後磨いてOK/簡単に除去

種類・形式  
内容量/300g

**オイルドライパット**




**F-603-50S 吸着材**

●油液を確実にキャッチ ●油液処理用 ●ウエス用 ●散物用、保護用 ●水面の浮上油処理用 多用途  
緊急時の油液、薬液の流出、液漏れに素早く対応  
油、水、溶剤、薬品/酸、アルカリ用  
●直射日光及湿気の多い所は避けて下さい。  
●静電処理は各地区の条例に従い廃棄処理して下さい。  
材質/PP/ポリプロピレン、その他

吸着量 0.5L/1枚  
改良し水をはじく性質で抜群の素材を取り入れました。水をはじくオイルだけを吸収する性能です。  
サイズ38×48×3.2 F-603-50/50入  
色/クリームホワイト 吸着量/枚0.5L F-603-S100/100枚入

**メタルポリッシュクリーナー**




金属表面の酸化、サビ汚れ等を除去しシリコンコーティングする事が出来ます。

アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレスに使用可能/アルミホイールのつや出しにメタルポリッシュを良く混ぜてから、きれいな柔らかい布、スポンジなどに漬けて輝きが現れるまでしっかり磨いて下さい。汚れが取れない時は二回ぐらい繰り返して使用して下さい。

クリームタイプ/プラスチック容器 300g. 800g

**F-320/1L/4L/20L ウォーターフレッシュリナー**



ガラスの割れ、サビ、水垢、ボディの劣化、鉄分、鉄サビ、塩カル等の除去。いまでも取れなかった頑固な汚れも簡単に除去!!

**使用方法**

- 使用前には、換気の良いところで使用してください。また、保護手袋、保護マスクを着用してください。
- 使用箇所(ボディ、ガラス)が、直射日光で温度が上がっている時は使用を止めてください。また、お客様の使用条件がわからない場合は、使用前にテストしてからご使用ください。
- ボディ、ガラス等へ使用する時は、スプレーからスポンジで塗布してください。
- 汚れが頑固な時はスポンジを使用してください。(2回繰り返す)
- 洗浄した箇所は、最後によく水洗いしてください。液が残っていると、シミ、色褪せが残ることがありますので、最後の水洗いは2回~3回行ってください。

●アルミ、ステンレス、メッキ部分(アルミホイール等)、シミ、色褪せがでもともある場合は使用前にはテストしてご使用下さい


●ガラスの割れ、サビ、水垢、鉄分、鉄サビ、塩カル等の除去

**※使用用途**

- 車の箇所には使用しないでください
- フロントガラス●特殊メッキ●無塗装または老化したプラスチック部分●ポリッシュホイール●マグネシウムメッキホイール●アルミホイール●その他素材の不明箇所
- 使用上特に注意を要する箇所(ホイールのプラスチック製センターキャップメッキ、サイドミラー、モール、キャリアー等メッキクリヤーの老化した箇所)、メッキホイールまたはアルミホイール等
- 素材の分からないものは使用を禁止してください

＝ご注意＝フロントガラス使用禁止  
(フロントに使用するとボケやクモリが取れなくなります)  
ウォーターを使用して完全に水洗いをしていないと不良につながり白く跡が残ります。また使用しながら5分以上放置しないで下さい。不良の原因になります。

**F-1800-1.5M サビガードハイパワーマフラーパテ**



サビガードハイパワーマフラーパテは金属微粒に密着を強くする為に炭酸カーボンを混入してサビ強力密着でマフラー修理最適


●サビに強力密着、水を吸収しない為、長期間保つ  
●板金パテ全般、サフェーサー、水性、油性塗料など上塗りが可能

**【使用方法】** ①. 汚れ、油、洗浄します。  
②本剤100に対して硬化剤2%~3%の割合で加え、充分に練り合せて下さい。  
③塗布後10分前後で内部硬化します。  
使用上の注意 ①. 外気温が0度以下の場合硬化時間が不安定なので、温度を上げて下さい。  
2. 取扱中は手袋を使用、換気して蒸気を吸い込まないようにして下さい  
3. 皮膚に溶剤がいたら石鹸で洗って下さい。  
冬期間冷え込み等で外気温が低い場合、事務所などに保管しておくで硬化時間がほぼ夏変わりません。/20度前後保管場所/火気の無い場所

防錆効果UP! 合比 本剤100% : 硬化剤2%~3% **NET/本剤硬化剤セット1.5kgセット**

**火気厳禁 第二種有機溶剤等 危険等級II 成分 ステン10%~20% その他**

**ミルクプレミアムコート NANOポリマ-**



使用方法、注意

- ①愛車ボディを洗剤で完全に綺麗に洗います
- ②洗い終わりましたら洗剤やほこりがつかない様に水で洗い落とします。
- ③ボディに水がついているうちに(シリアプレミアムコート)をスプレーボトルでボディ全体にスプレーします。
- ④その後またボディ全体にホースで水をかけて下さい。全体にまわるように。
- ⑤その後きれいなタオル、布タオルで完全に水滴をとって下さい。これで完了です。

**引火性/火気厳禁**  
火の近くでの作業は避けて下さい。  
飲み物ではありません  
子供の手の届かない所に保管して下さい。

成分/アミノ変成シリコンオイル陽イオン系界面活性剤有機酸、防腐剤、その他

内容量/1L/4L/10L

この他にも用途に応じたケミカル用品が沢山ありますので、担当者へお問合せ下さい。

お問い合わせ・ご用命は

販売元：理興産業株式会社

**【本社】** 〒003-0806  
札幌市白石区菊水6条2丁目3番10号  
TEL : 011-820-2191  
FAX : 011-820-8207

**【札幌支店】** 〒003-0806  
札幌市白石区菊水6条2丁目3番10号  
TEL : 011-820-1000  
FAX : 011-818-8181

**【菊水元町営業所】** 〒003-0826  
札幌市白石区菊水元町6条3丁目3番27号  
TEL : 011-876-3400  
FAX : 011-876-3500

**【千歳営業所】** 〒066-0077  
千歳市上長都1039番1号  
TEL : 0123-27-3777  
FAX : 0123-27-2212

**【苫小牧営業所】** 〒053-0042  
苫小牧市三光町5丁目24番12号  
TEL : 0144-33-9238  
FAX : 0144-32-4386

**【旭川営業所】** 〒070-0024  
旭川市東4条6丁目5番2号  
TEL : 0166-24-3391  
FAX : 0166-25-4718

**【帯広営業所】** 〒080-2470  
帯広市西20条南4丁目21番6号  
TEL : 0155-33-1881  
FAX : 0155-33-1885

**【釧路営業所】** 〒085-0032  
釧路市新栄町12番15号  
TEL : 0154-22-5191  
FAX : 0154-22-5194

担当者：  
ホームページ : <http://www.riko-s.co.jp>